

GSE PolyPower

GSE 265 - 280 PP



Ürün Kataloğu



Türkiye'de üretilmiştir




Kiwa onaylıdır



Pozitif güç toleranslıdır



25 yıl lineer performans garantisi,
10 yıl ürün garantisi



Gazioğlu Solar Enerji ürün kalitesini Türkiye'de kurmuş olduğu son teknolojiye sahip üretim hattıyla sağlamaktadır.

Panellerimiz Kiwa tarafından test edilip sertifikalandırılmıştır ve yine Kiwa tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.

GSE PolyPower serisi ürünlerimiz pozitif güç toleranslıdır. Ürünlerimizin tamamı standart test koşullarında ölçülür ve müşterilerimize +5 Wp'ye kadar pozitif güç toleranslı sunulur.

Solar panellerimiz 25 yıl lineer performans garantisi ve 10 yıl işçilik garantisi altındadır. Lineer performans garantisi 25 yılı kapsamaktadır. Gazioğlu Solar Enerji 25 yılın sonuna kadar ilk yıl 3%, geri kalan yıllar maksimum 0.7%'lik performans düşüşünü taahhüt eder.

GSE PolyPower

GSE 265 - 280 PP




		GSE 265 PP	GSE 270 PP	GSE 275 PP	GSE 280 PP
Maksimum güç	P_{max}	265 Wp	270 Wp	275 Wp	280 Wp
Açıkdevre gerilimi	U_{oc}	38.6 V	38.8 V	39.0 V	39.2 V
Maksimum güç noktası gerilimi	U_{mpp}	31.1 V	31.3 V	31.5 V	31.7 V
Kısa devre akımı	I_{sc}	8.96 A	9.21 A	9.29 A	9.37 A
Maksimum güç noktası akımı	I_{mpp}	8.53 A	8.63 A	8.74 A	8.84 A
Modül verimliliği	η_m	16.31 %	16.62 %	16.92 %	17.14 %

*STK: 1000W/m², 25°C, AM 1.5

PERFORMANS @ 800 W/m², NOCT, AM 1.5

		196.1 Wp	199.8 Wp	203.5 Wp	207.8 Wp
Maksimum güç	P_{max}				
Açıkdevre gerilimi	U_{oc}	34.5 V	34.6 V	34.9 V	35.2 V
Maksimum güç noktası gerilimi	U_{mpp}	28.3 V	28.4 V	28.5 V	28.6 V
Kısa devre akımı	I_{sc}	7.17 A	7.27 A	7.37 A	7.47 A
Maksimum güç noktası akımı	I_{mpp}	6.93 A	7.03 A	7.14 A	7.26 A

Düşük ışıma koşullarında panel belirtilen verimlilik değerlerinden farklılık gösterebilir.



Ölçüler mm cinsindedir.

KULLANILAN MALZEMELER

Hücre adedi	60
Hücre tipi	Polykristal
Hücre ebadı	156.75 mm x 156.75 mm
Ön yüzey	Düşük demirli temperli cam
Arka yüzey	film, beyaz
Çerçeve	Beyaz eloksallı alüminyum
Bağlantı kutusu	IP67
Konektör	MC4 uyumlu

EBAT / AĞIRLIK

Uzunluk	1647 mm
Genişlik	992 mm
Kalınlık	40 mm
Ağırlık	17.2 kg

Isıl Karakteristikler

SÇK	46 °C
I_{sc}	0.073 %/K
U_{oc}	-0.31 %/K
P_{mpp}	-0.43 %/K

Optimum entegrasyon parametreleri

Güç sıfırlandırması	-0 Wp / +5 Wp
Maksimum sistem voltajı	1000 V
Maksimum ters akım	25 A / 15 A
Yayıllı yük/ Dinamik yük	5.4 / 2.4 kN/m ²
Diyoit adedi	3
Çalışma aralığı	-40°C'den +85°C'ye

